

# SERIE URBAN ENY-900



# SERIE URBAN ENY-900



## DATOS TÉCNICOS

<b>Potencia</b>	40W, 60W, 80W, 100W
<b>Eficiencia</b>	135-150 lm/W
<b>Voltaje</b>	90-305Vac / 347Vac / 480 Vac, 50/60Hz
<b>LED Chip</b>	Lumileds SMD
<b>DRIVER</b>	Inventronics
<b>Factor de potencia</b>	>0,95%
<b>Protección sobretensiones</b>	10 KV / 20 KV (opcional)
<b>Clase protección</b>	Clase I / II
<b>THD</b>	< 15
<b>Protección IP</b>	IP66
<b>Protección IK</b>	IK08
<b>CCT</b>	2200K-6500K
<b>CRI</b>	Ra>70 / 80
<b>Desviación de color</b>	< 5 SDCM
<b>Temperatura funcionamiento</b>	-40°C / 60°C / 10%-90%RH
<b>Ángulos haz de luz</b>	16 tipos de ópticas de distribución lumínica
<b>Instalación</b>	Vertical
<b>Material</b>	Aluminio, PC protección UV
<b>Control</b>	1-10V / DALI, NTC, OLC
<b>Soluciones Control</b>	NEMA (3,5,7 pins) ZHAGA, Fotocélula
<b>Vida estimada L90B10</b>	>85.000 h
<b>Certificados</b>	CE, ROHS, ENEC, IP66, IK08, LM80, TM-21.
<b>Garantía</b>	5 años